

ESPECIFICAÇÕES

| Tipo | High Performance Models | | | | | | | Multi Purpose Models | | | | | | | | Super Models | | | |
|---|-------------------------|--------|---------|-----------|---------|---------|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|---------|---------|-----------|
| | 5.4m | 5.8m | 6.8m | 7.8m | 9.5m | 11m | 12m | 4.6m | 4.8m | 5.2m | 5.8m | 6.4m | 6.9m | 7.5m | 8.5m | 7m | 8m | 10m | 11m |
| Modelo anterior | same (5.3m) | 5.6m | same | new model | same | same | new model | same | new model | new model | same | new model | 6.5m 6.7m | same | same | 7.0m multi | same | same | new model |
| Comprimento: (mm) | 5550 | 5800 | 7150 | 8000 | 9450 | 10850 | 12000 | 4800 | 4850 | 5200 | 5900 | 6400 | 6800 | 7700 | 8550 | 7200 | 8500 | 10000 | 11000 |
| Beam: (mm) | 2350 | 2350 | 2650 | 2700 | 2800 | 2900 | 2900 | 2000 | 2350 | 2400 | 2550 | 2550 | 2550 | 2800 | 2800 | 2800 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Peso: (kg) ver nota em baixo | 330 | 360 | 700 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 250 | 275 | 300 | 450 | 500 | 560 | 800 | 950 | 760 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Diâmetro do Insuflável: (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Capacidade: (quilos/pessoa) | 1100 8 | 1170 8 | 1670 14 | 1890 16 | 2500 20 | 2800 24 | 3100 28 | 790 8 | 900 | 1000 | 1300 10 | 1400 11 | 1600 12 | 1820 16 | 2010 18 | 1670 14 | 2500 20 | 2800 24 | 3100 28 |
| Potência Máxima: (hp) | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 900 | 1050 | 70 | 80 | 90 | 150 | 175 | 200 | 300 | 500 | 200 | 600 | 900 | 1050 |
| Peso Máximo do Motor(es): (kg) (Indicações de Fabricante) | 165 | 195 | 380 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 110 | 130 | 155 | 240 | 270 | 300 | 400 | 600 | 350 | 700 | 900 | 1000 |
| Numero de Camaras de Ar: | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Comprimento Interno: (mm) | 4050 | 4250 | 5550 | 6400 | 8000 | 9350 | 10500 | 3350 | 3450 | 3800 | 4500 | 4900 | 5300 | 6200 | 7050 | 5700 | 7000 | 8500 | 9500 |
| Largura Interna: (mm) | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | 1700 | 1900 | 1900 | 1100 | 1350 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Tipo de Certificação CE: | C | C | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | B | B |

Nota:
Os pesos dos barcos são dadas para a embarcação de salvamento básico. Cuidados devem ser tomados para permitir o peso de qualquer equipamento auxiliar, incluindo motor e combustível.
Os valores de potência podem ser aumentados para uso Militar, Comercial ou Competição. Por favor, consulte o fabricante para obter orientação.
Devido a um programa de contínuo desenvolvimento e aprimoramento as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

TORNADO BOATS
the worlds toughest



Peniche - Portugal
Tel: (351) 262 785 683 / (351) 262 008 289 - Fax: (351) 262 785 684
Nazaré - Portugal
Tel: (351) 262 785 683 / (351) 262 008 289 - Fax: (351) 262 785 684
Web: www.meganautica.pt
Email: info@meganautica.pt